

Gabionenzaun GZ150

- nur 15 cm schmal
- von 100 cm bis 180 cm Höhe
- Maschenweite 25/200 mm
- für feine Steinfüllungen von 30 bis 80 mm

Höhe in 20 cm Schritten, Länge in 5 cm Schritten anpassbar


Korrosionsschutz - Feuerverzinkt im Tauchverfahren nach DIN EN ISO 1461
Vorgerichtet für die **Montage** in Ortbeton oder zur Dübelmontage Zwischen- und Endsäulen baugleich



Zaunsäule Nachweis	Filigrane, fachwerkähnlich verschweißte Drahtkonstruktion, gem. statischem ausgelegt für Gabionenmäure von 1,00 m bis 1,80 m Höhe mit einer Tiefe von 15 cm (1,40 und 1,60 m)
Gabionengitter	Doppelstabmatte, Maschenteilung 25 x 200 mm, Drahttyp 6/5/6
Montagezubehör	Gittermontage durch 12 bis 16 Stück Universalverbinder (Schraub-Klemmbefestigungen Gewinde M8); parallele Ausrichtung der Gitter mittels 9 bis 19 Stück Abstandhalter, systemzugehöriges Zubehör in rostfreier Edelstahlausführung (V2A).

Grundelement

- (1) 2 Stück Zaunsäulen
- (2) 2 Stück Gabionengitter
Montagezubehör (3) + (4)
(Mengen höhenabhängig)
- (3) Universalklemme



- (4) Abstandhalter



Erweiterungselement

- (1) 1 Stück Zaunsäulen
- (2) 2 Stück Gabionengitter
Montagezubehör (3) + (4)
(Mengen höhenabhängig)

Empfohlenes Zubehör

- (5) Gabionenzaun-Abdeckung mit Biegeklammern

